









reito de modificar as produtos que site sem prévio aviso, mentos, nodelos, cores e sicm)
icm) acabamento brilhante n acabamento mate
acabamento brilhante n acabamento mate
n acabamento mate
n acabamento mate
n acabamento mate
n acabamento mate
nio
nio 28"
Tapered SHIS
ALU 90Nm
mi-integrada no Tubo /el
para carga total
Bmm (Reto)
mm - ajustável 0-90º
ouble Fighter III
ede dupla 25mm
eto
400 100 Thru-axle
M6000 135mm
ılico MT200
10 180mm
10 180mm
10S 10S 11-42T
10S 11-42 I
36T
5/0
·
090
บรบ
U9U
090 AVS (max.: 25Kg)
AVS (max.: 25Kg)
AVS (max.: 25Kg) com refletor
AVS (max.: 25Kg) com refletor refletor
AVS (max.: 25Kg) com refletor refletor
AVS (max.: 25Kg) com refletor refletor ndido separadamente.
AVS (max.: 25Kg) com refletor refletor
AVS (max.: 25Kg) com refletor refletor ndido separadamente. enza Moderate Gel
AVS (max.: 25Kg) com refletor refletor ndido separadamente. senza Moderate Gel 131,6mm/15mm