









AGCM) - M (52cm) - L (56cm) OX. 24kg kg kg kura em Pó à Prova de Riscos + niz Mate On Grey com acabamento mate ert Sand com acabamento mate ert Sand com acabamento mate Step Alumínio da em Alumínio 28" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm OWh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 GOMM - 31.8mm (Curvo) Omm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic ATINENTAL Contact Cruiser x2,0"	S (42cm) - M (46cm) - L (50cm) Aprox. 26kg 120kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Black Fog com acabamento mate Moon Grey com acabamento brilhante MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30	S (44cm) - M (49cm) - L (54cm) Aprox. 28kg 190kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Hock Grey com acabamento mate Olive Green com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Low Step Alumínio Sr Suntour Raindon 34 Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0° ERGON GA30	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
kg tura em Pó à Prova de Riscos + niz Mate on Grey com acabamento mate ert Sand com acabamento mate ert Sand com acabamento mate step Alumínio da em Alumínio 28" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm Wh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível cm a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 G60mm / 31.8mm (Curvo) G0mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Black Fog com acabamento mate Moon Grey com acabamento brilhante MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Hock Grey com acabamento mate Olive Green com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Low Step Alumínio Sr Suntour Raindon 34 Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	Pintura em Pó à Prova de Riscos com Acabamento Mate Moon Grey com acabamento mate Desert Sand Com acabamento De
kg tura em Pó à Prova de Riscos + niz Mate on Grey com acabamento mate ert Sand com acabamento mate ert Sand com acabamento mate step Alumínio da em Alumínio 28" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm Wh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível cm a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 G60mm / 31.8mm (Curvo) G0mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Black Fog com acabamento mate Moon Grey com acabamento brilhante MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Hock Grey com acabamento mate Olive Green com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Low Step Alumínio Sr Suntour Raindon 34 Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	Pintura em Pó à Prova de Riscos com Acabamento Mate Moon Grey com acabamento mate Desert Sand Com acabamento De
tura em Pó à Prova de Riscos + niz Mate on Grey com acabamento mate ert Sand com acabamento mate ert Sand com acabamento mate of Step Alumínio da em Alumínio 28" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm own 36V - Integrada no Tubo orior - Não Removível om a 100km 5 horas para carga total ANG DP.C11 660mm / 31.8mm (Curvo) 00mm - 31.8mm - ajustável 0-90°	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Black Fog com acabamento mate Moon Grey com acabamento brilhante MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Hock Grey com acabamento mate Olive Green com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Low Step Alumínio Sr Suntour Raindon 34 Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	Pintura em Pó à Prova de Riscos com Acabamento Mate Moon Grey com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate High Step Alumínio - Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8" BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
on Grey com acabamento mate ert Sand com alumínio 28" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm Wh 36V - Integrada no Tubo erior - Não Removível em a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 - 560mm / 31.8mm (Curvo) - 60mm - 31.8mm - ajustável 0-90° - 8RMANS DD36 Ergonomic ETINENTAL Contact Cruiser	Black Fog com acabamento mate Moon Grey com acabamento brilhante MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Hock Grey com acabamento mate Olive Green com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Light Nude com acabamento mate Low Step Alumínio Sr Suntour Raindon 34 Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	Moon Grey com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate High Step Alumínio - Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8" BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
ert Sand com acabamento mate "Step Alumínio da em Alumínio 28" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm OWN 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km 5 horas para carga total ANG DP.C11 660mm / 31.8mm (Curvo) OMMm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	Moon Grey com acabamento brilhante MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Olive Green com acabamento mate Light Nude Com acabamento mate Light Number Stranger Light Number S	Desert Sand com acabamento mate High Step Alumínio - Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8" BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removivel 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
da em Alumínio 28" S 1-1/8" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm Wh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 G60mm / 31.8mm (Curvo) G0mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Sr Suntour Raindon 34 Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8" BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
da em Alumínio 28" S 1-1/8" S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm Wh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 G60mm / 31.8mm (Curvo) G0mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Sr Suntour Raindon 34 Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8" BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm Wh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 G60mm / 31.8mm (Curvo) G0mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	130mm Boost 110mm 27,5" FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	120mm Axle Boost 110mm 27,5" FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	SHIS 1-1/8" BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
S 1-1/8" ANG H400B Roda Traseira 45Nm Wh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 G60mm / 31.8mm (Curvo) G0mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	SHIS 1-1/8" BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
ANG H400B Roda Traseira 45Nm DWh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível rm a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 - 560mm / 31.8mm (Curvo) - 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removivel 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
OWh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 - 560mm / 31.8mm (Curvo) - 50mm - 31.8mm - ajustável 0-90° - RRMANS DD36 Ergonomic	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
OWh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 - 560mm / 31.8mm (Curvo) - 50mm - 31.8mm - ajustável 0-90° - RRMANS DD36 Ergonomic	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
OWh 36V - Integrada no Tubo rior - Não Removível m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 - 560mm / 31.8mm (Curvo) - 50mm - 31.8mm - ajustável 0-90° - RRMANS DD36 Ergonomic	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
m a 100km - 5 horas para carga total ANG DP.C11 - 560mm / 31.8mm (Curvo) - 30mm - 31.8mm - ajustável 0-90° - RRMANS DD36 Ergonomic	40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	40km a 100km Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	40km a 100km - 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
- 5 horas para carga total ANG DP.C11 560mm / 31.8mm (Curvo) 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	Sim 4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	- 2A - 5 horas tempo carga total BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
ANG DP.C11 560mm / 31.8mm (Curvo) 50mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	2A - 7 horas para carga total BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	4A - 3 a 6 horas para carga total BROSE Allround AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
ANG DP.C11 560mm / 31.8mm (Curvo) 50mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	BROSE Allround FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	BROSE Allround AL 780mm / 318mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 318mm - 0°	BAFANG DP.C11 AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
560mm / 31.8mm (Curvo) 00mm - 31.8mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	AL 660mm / 31.8mm (Reto) AL 100mm - 31.8mm - 7°
90mm - 318mm - ajustável 0-90° RRMANS DD36 Ergonomic ITINENTAL Contact Cruiser	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°	20mm (Reto) AL 50mm - 31.8mm - 0°	AL 100mm - 31.8mm - 7°
RRMANS DD36 Ergonomic ITINENTAL Contact Cruiser			
NTINENTAL Contact Cruiser	ERGON GA30	ERGON GA30	
			HERRMANS DD36 Ergonomic
XZ,U	CONTINENTAL Mountain King 27,5"x2,6"	CONTINENTAL Mountain king 27,5"x2,6" (Tubeless Ready)	CONTINENTAL Double Fighter III 29"x2,0"
·	27,5"	27,5"	29"
mínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 30mm (Tubeless Ready)	Alumínio de parede dupla 25mm
inoxidável	Aco inoxidável preto	••	Aço inoxidável
MANO HB-TX506 9x100mm QR	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR
ANG H400B 135mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO Deore M6000 135mm	BAFANG H400B 135mm
AVÕES			
IONGA Hidráulico H I-HT474	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT400	ALHONGA Hidráulico HJ-HT474
			ALHONGA HJ-DXR1806 180MM
			ALHONGA HJ-DXR1806 180MM
			SHIMANO Altus 9S
			SHIMANO Altus 9S 11-36T
MANO Altus 9S	SHIMANO Deore 10S		SHIMANO Altus 9S
	SAMOX BCD 104 36T		MIRANDA ChainFlow BCD104 38T
ANDA JIS 170	MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape	SAMOX Shape 170/0	MIRANDA JIS 170
MANO CN-HG53		KMC E11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-HG53
ı - SKS			Sim - MIRANDA
ANVFLO City AVS (max · 25Kg)	-	ATRANVELO Tour AVS (max · 25Kg)	ATRANVELO City AVS (max.: 25Kg)
,	-		AXA Ecoline 15 com refletor
	-		AXA Slim com reflector
ANVELO Dux	-		ATRANVELO Dux
	-		SKS
		Sim	-
incluído. Vendido senaradamente			Não incluído, Vendido senaradamente
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel
Preto 300mm 31,6mm/15mm	/20mm	AL Preto 350mm 31,6mm/15mm	AL Preto 300mm 31,6mm/15mm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Alumínio preto com parafuso
CO com refletores	Union SP-21600 Flat com refletores	UNION SP-827 Flat com refletores AXA Imenso Large	NECO com refletores Não incluído. Vendido separadamente.
	noxidável MANO HB-TX506 9x100mm QR ANG H400B 135mm AVÕES DNGA Hidráulico HJ-HT474 DNGA HJ-DXR1806 180MM MANO Altus 9S ANDA ChainFlow BCD104 38T MANDA JIS 170 MANO CN-HG53 - SKS ANVELO City AVS (max.: 25Kg) Ecoline 15 com refletor SIlim com refletor ANVELO Dux incluído. Vendido separadamente. E ROYAL Rio Gel reto 300mm 31,6mm/15mm nínio preto com parafuso	noxidável Aço inoxidável preto MANO HB-TX506 9x100mm QR SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm ANG H400B 135mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm ANÖES DNGA Hidráulico HJ-HT474 SHIMANO Hidráulico MT200 DNGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO SM-RT10 180mm DNGA HJ-DXR1806 180MM SHIMANO SM-RT10 180mm ANO Altus 9S SHIMANO Deore 10S ANDA Clatus 9S SHIMANO Deore 10S ANDA ChainFlow BCD104 38T SAMOX BCD 104 36T ANDA JIS 170 MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5 ANDA CN-HG53 SHIMANO CN-E6090 ANVELO City AVS (max.: 25Kg) Ecoline 15 com refletor SIm com refletor SIm com refletor - SIm incluído. Vendido separadamente. E ROYAL Río Gel SELLE ROYAL Shadow FSA Gossamer 350mm 31.6mm /20mm Aninio preto com parafuso Alumínio preto com aperto rápido	NANO HB-TX506 9x100mm QR SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO B-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm SHIMANO Deore M6000 135mm WÖES NANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm WÖES NANO HIdráulico HJ-HT474 SHIMANO Hidráulico MT200 SHIMANO Hidráulico MT400 SHIMANO SM-RT30 203mm SHIMANO SH-RT30 203mm SHIMANO SH-RT30 180mm SHIMANO SH-RT30 180mm SHIMANO SH-RT30 180mm SHIMANO Boore 10S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 11S SHIMANO Deore 10S SHIMANO Deore 11S SHIM

^{*} Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem aviso prévio, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais.