









	Reservamos o direito de modificar as
	informações dos produtos que aparecem neste site sem prévio aviso, incluindo equipamentos,
	especificações, modelos, cores e materiais
m) - L (50cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)
	Aprox. 26,5kg
	145kg
rova de Riscos + hante	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante White Star com acabamento brilhants
bamento mate abamento brilhan	Happy Blue com acabamento mate the Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate
nínio	Low Step Alumínio
34 Ar Curso	-
mm 27,5"	Rígida em Alumínio 28"
	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com
apered SHIS	Bloqueio 150º Cabos Integrados
	-
U 90Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm
rada no Tubo	504Wh 36V - Integrada no Tubo
	Inferior - Removível 40km a 100km
	Sim
carga total	2A - 7 horas para carga total
	SHIMANO SC-E6100
m / 31.8mm (Reto	a) AL 660mm / 31.8mm (Curvo)
n/ 31.8mm / ±6°	AL 90mm - ajustável 0-90º - com
	integração de cabos ERGON GP1
	ENGONOIT
untain King	CONTINENTAL Contact Urban 28''x2,2''
	28"
e dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm
0	Aco inoxidável preto
00-B Boost 110	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm
00-B Boost 148	SHIMANO Nexus SG-C6001-8D
co MT200	SHIMANO Hidráulico MT200
0 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
0 180mm	SHIMANO SM-RT10 180mm
S and the second	-
)S 11-42T)S	- SHIMANO Nexus 8
ST	SHIMANO NEXUS 8 SHIMANO SM-CRE61 38T
R SAMOX Shape	SHIMANO FC-E6100 175mm
90	SHIMANO CN-NX10
	Sim - HEBIE
	ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
	SPANNINGA Axendo 40 com refletor
	PICADILY com refletor
	ATRANVELO Dux
	SKS
	Sim nte. Não incluído. Vendido separadamento
ido separad	lamen