

**B400 Urban High Step**
€ 1,799

**M500 Wild**
€ 2,549

**C500 Urban Motion**
€ 2,299

**S950 Wild Full Suspension Carbon**
€ 4,199

INFORMAÇÃO DO PRODUTO				
TAMANHOS DO QUADRO	-	S (42cm) - M (46cm) - L (50cm)	M (44cm) - L (48cm)	M (42cm) - L (48cm)
PESO	Aprox. 24kg	Aprox. 26kg	Aprox. 25kg	Aprox. 26kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	150kg	120kg	120kg	135kg
PINTURA	Pintura em Pó à Prova de Riscos com Acabamento Mate	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Brilhante
CORES	Moon Grey com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate	Black Fog com acabamento mate Moon Grey com acabamento brilhante	White Star com acabamento brilhante Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate	Dark Night com acabamento brilhante Pure Red com acabamento brilhante
QUADRO				
QUADRO	High Step Alumínio	MTB Hardtail Alumínio	Low Step Alumínio	MTB FS Full Carbon 140mm
SUSPENSÃO	-	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5"	-	Rockshox Pike Select Ar Curso 140mm Axle Boost 110mm 29"
FORQUETA	Rígida em Alumínio 28"	-	Rígida em Alumínio 28"	-
CAIXA DE DIREÇÃO	SHIS 1-1/8"	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	Acros 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA HS 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS
AMORTECEDOR TRASEIRO	-	-	-	ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 140mm Trunnion (185x55)
SISTEMA E-BIKE				
MOTOR	BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm	BROSE DRIVE S ALU 90Nm	SHIMANO STEPS E5000 40Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm
BATERIA	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	418Wh 36V - Semi-integrada no Tubo Inferior - Removível	630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	-	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 5 horas tempo carga total	2A - 7 horas para carga total	2A - 6 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total
ECRÃ	BAFANG DPC11	BROSE Allround	SHIMANO SC-E6100	BROSE Remote
COCKPIT				
GUIADOR	AL 660mm / 31.8mm (Reto)	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	FSA Grid AL 800mm / 35mm / Elevação 20mm (Reto)
AVANÇO	AL 100mm - 31.8mm - 7º	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6º	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90º	FSA Grid 50mm/ 35mm / ±6º
PUNHOS	HERRMANS DD36 Ergonomic	ERGON GA30	HERRMANS DD36	ERGON GA30
RODAS				
PNEUS	CONTINENTAL Double Fighter III 2			