









à Prova de Riscos + n acabamento mate mínio tobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul vivel n
n acabamento mate mínio tobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul wivel n
n acabamento mate mínio tobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul wivel n
n acabamento mate mínio tobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul wivel n
n acabamento mate mínio tobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul wivel n
n acabamento mate mínio tobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul wivel n
mínio fobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul vível n
fobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul vvível n
fobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul vvível n
fobie E25 75mm Ar /8" Tapered SHIS S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul vvível n
S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul wivel n as para carga total
S ALU 90Nm Semi-integrada no Tul wivel n as para carga total
Semi-integrada no Tul wível n as para carga total
Semi-integrada no Tul wível n as para carga total
Semi-integrada no Tul wível n as para carga total
Semi-integrada no Tul wível n as para carga total
n as para carga total
as para carga total
٦
d
1.8mm (Reto)
.8mm - ajustável 0-90
Double Fighter III
arede dupla 25mm
preto
MT400 100 Thru Axle
re M6000 135mm
áulico MT200
RT10 180mm
RT10 180mm
re 10S
re 10S 11-42T
re 10S
)4 36T
175/0
E6090 10S E-Bike
our AVS (max.: 25Kg)
0 com refletor
refletor
ux
/endido separadamen
ssenza Moderate Gel
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F