



€ 1,299







m Pó à Prova de Riscos + ilhante alizado  a Alumínio  a Alumínio 28" grada 1-1/8"  4400B Roda Traseira 45Nm Mh - Integrada no Tubo Não removível 00km ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° NLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm dável 35mm QR	S-M (42cm) - L/XL (46cm)  Aprox. 26 Kg 135kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate  -  MTB Hardtail Alumínio Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm (Tubeless Ready)	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível  40km a 100km  - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	S (42cm) - M (46cm) - L (50cm)  Aprox. 26kg 120kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Black Fog com acabamento mate   Moon Grey com acabamento brilhante  MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King 27,5"x2,6"
m Pó à Prova de Riscos + ilhante alizado  a Alumínio 28" agrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm Mh - Integrada no Tubo Não removivel 00km  ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° NLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm dável	135kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate  -  MTB Hardtail Alumínio Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	145kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate  Moon Grey com acabamento mate   Desert Sand com acabamento mate   Low Step Alumínio  - Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8"  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	120kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Black Fog com acabamento mate   Moon Grey com acabamento brilhante  MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30
m Pó à Prova de Riscos + ilhante alizado  a Alumínio 28" agrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm Mh - Integrada no Tubo Não removivel 00km  ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° NLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm dável	135kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate  -  MTB Hardtail Alumínio Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	145kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate  Moon Grey com acabamento mate   Desert Sand com acabamento mate   Low Step Alumínio  - Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8"  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	120kg Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante Black Fog com acabamento mate   Moon Grey com acabamento brilhante  MTB Hardtail Alumínio Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30
alizado  ali	Verniz Mate  -  MTB Hardtail Alumínio  Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	Verniz Mate  Moon Grey com acabamento mate   Desert Sand com acabamento mate   Low Step Alumínio  -  Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8"  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removivel 40km a 100km  - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	Verniz Mate ou Brilhante  Black Fog com acabamento mate   Moon Grey com acabamento brilhante  MTB Hardtail Alumínio  Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
alizado  D Alumínio  D Alumínio 28"  Ograda 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm  Mh - Integrada no Tubo  Não removivel  O0km  ras para carga total  DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare  m - 31.8mm - 7°  ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm  tlável	- MTB Hardtail Alumínio Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29" - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	Moon Grey com acabamento mate   Desert Sand com acabamento mate   Low Step Alumínio - Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8"  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	Black Fog com acabamento mate   Moon Grey com acabamento brilhante  MTB Hardtail Alumínio  Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
o Alumínio 28" egrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm Mh - Integrada no Tubo Não removível .00km  ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° NLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	Low Step Alumínio  - Rígida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8"  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	Moon Grey com acabamento brilhante  MTB Hardtail Alumínio  Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
e Alumínio 28" egrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm  Mh - Integrada no Tubo Não removível  L00km  ras para carga total  DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare  m - 31.8mm - 7°  LLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm  Jável	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	Rigida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8"  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removivel 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
e Alumínio 28" egrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm  Mh - Integrada no Tubo Não removível  L00km  ras para carga total  DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare  m - 31.8mm - 7°  LLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm  Jável	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	Rigida em Alumínio 28" SHIS 1-1/8"  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removivel 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	Sr Suntour Raidon 34 Ar Curso 130mm Boost 110mm 27,5"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
egrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm  Mh - Integrada no Tubo  Não removível  LOOkm  ras para carga total  DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare  m - 31.8mm - 7°  LLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm  Jável	Boost 110mm 27.5"/29"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	SHIS 1-1/8°  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	130mm Boost 110mm 27,5"  - FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
egrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm  Mh - Integrada no Tubo  Não removível  LOOkm  ras para carga total  DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare  m - 31.8mm - 7°  LLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm  Jável	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	SHIS 1-1/8°  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS  BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
egrada 1-1/8"  H400B Roda Traseira 45Nm  Mh - Integrada no Tubo  Não removível  LOOkm  ras para carga total  DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare  m - 31.8mm - 7°  LLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm  Jável	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	SHIS 1-1/8°  BAFANG H400B Roda Traseira 45Nm 360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível 40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
H400B Roda Traseira 45Nm Mh - Integrada no Tubo Não removível 100km  ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° NLIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm Jável	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível  40km a 100km  - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	BROSE DRIVE S ALU 90Nm 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel 40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
Mh - Integrada no Tubo Não removível .00km  ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm tlável	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel  40km a 100km  Sim  4A - 3,6 horas para carga total  BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4"  S - 27,5" M - L/XL - 29"  Alumínio de parede dupla 30mm	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível  40km a 100km  - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel  40km a 100km  Sim  2A - 7 horas para carga total  BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
Mh - Integrada no Tubo Não removível .00km  ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm tlável	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel  40km a 100km  Sim  4A - 3,6 horas para carga total  BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4"  S - 27,5" M - L/XL - 29"  Alumínio de parede dupla 30mm	360Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Não Removível  40km a 100km  - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removivel  40km a 100km  Sim  2A - 7 horas para carga total  BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
Não removível .00km  ras para carga total DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm tlável	Inferior - Removivel  40km a 100km  Sim  4A - 3,6 horas para carga total  BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4"  S - 27,5" M - L/XL - 29"  Alumínio de parede dupla 30mm	Inferior - Não Removível  40km a 100km  - 2A - 5 horas para carga total  BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°  HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	Inferior - Removivel  40km a 100km  Sim  2A - 7 horas para carga total  BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
ookm  ras para carga total  DP.C11  avel 400mm / 31.8mm / Flare  m - 31.8mm - 7°  ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm  tável	40km a 100km Sim 4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	40km a 100km - 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	40km a 100km Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
ras para carga total DP.C11 avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape Terreno Dry 29"x1,75" de parede dupla 25mm	Sim  4A - 3,6 horas para carga total  BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4"  S - 27,5" M - L/XL - 29"  Alumínio de parede dupla 30mm	- 2A - 5 horas para carga total BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo) AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	Sim 2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
DP.C11 avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape Terreno Dry 29"x1,75" de parede dupla 25mm	4A - 3,6 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°  HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	2A - 7 horas para carga total BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
DP.C11 avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape Terreno Dry 29"x1,75" de parede dupla 25mm	BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4"  S - 27,5" M - L/XL - 29"  Alumínio de parede dupla 30mm	BAFANG DP.C11  AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°  HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	BROSE Allround  FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)  FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°  ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
avel 400mm / 31.8mm / Flare m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape Terreno Dry 29"x1,75" de parede dupla 25mm	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)  AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90°  HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm	FSA V-Drive /4Umm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm / 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
m - 31.8mm - 7° ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm	FSA V-Drive /4Umm / 31.8mm (Reto) FSA V-Drive 60mm / 31.8mm / ±6° ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6° ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
ALIA SG Tape  Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm	ERGON GA30  MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	HERRMANS DD36 Ergonomic  CONTINENTAL Contact Cruiser	ERGON GA30  CONTINENTAL Mountain King
Terreno Dry 29"x1,75"  de parede dupla 25mm	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL-29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm	CONTINENTAL Contact Cruiser	CONTINENTAL Mountain King
de parede dupla 25mm dável	29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm		9
de parede dupla 25mm dável	29"x2,4" S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm		9
dável	S - 27,5" M - L/XL - 29" Alumínio de parede dupla 30mm		
dável	·	28"	27,5"
	t i abeless neddyl	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm
	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável	Aço inoxidável preto
JULIIII GIV	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-TX506 9x100mm QR	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm
H400B 135mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm	BAFANG H400B 135mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm
ES	TITIU-AXIE 12TTITI		TITIU-date 12TTTTT
Hidráulico Acionado por Cabo	SHIMANO Hidráulico MT400	ALHONGA Hidráulico HJ-HT474	SHIMANO Hidráulico MT200
) SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 203mm	ALHONGA HJ-DXR1806 180MM	SHIMANO SM-RT10 180mm
) SM-RT26 180mm	SHIMANO SM-RT30 180mm	ALHONGA HJ-DXR1806 180MM	SHIMANO SM-RT10 180mm
IFT AdventX 10S	SRAM NX 11S	SHIMANO Altus 9S	SHIMANO Deore 10S
IFT AdventX 10S 11-48T	SRAM Power Glid 1130 11-42	SHIMANO Altus 9S 11-36T	SHIMANO Deore 10S 11-42T
IFT AdventX 10S	SRAM NX 11S	SHIMANO Altus 9S	SHIMANO Deore 10S
ChainFlow BCD104 38T	MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T	MIRANDA ChainFlow BCD104 38T	SAMOX BCD 104 36T
A JIS 170	SAMOX Shape 170/0	MIRANDA JIS 170	MESSINGSCHLAGER SAMOX Shape 175/5
Turbo e-bike series	KMC E11 Turbo e-bike series	SHIMANO CN-HG53	SHIMANO CN-E6090
RANDA	Sim - FSA	Sim - SKS	Sim - FSA
	-	ATRANVELO City AVS (max : 25Kg)	-
	_		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-	-	Sim
	Não incluído Vendido senaradamente	Não incluído Vendido separadamento	
ido Vendido senaradamente			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SELLE BOVAL Shadow
ALIA Model X Superflow	SELLE SAN MARCO X3 e-bike	SELLE ROYAL Rio Gel	SELLE ROYAL Shadow ESA Gossamer 350mm 31.6mm
ALIA Model X Superflow 300mm 31,6mm /15mm	SELLE SAN MARCO X3 e-bike FSA Gossamer 31.6mm / 350mm /20mm	SELLE ROYAL Rio Gel AL Preto 300mm 31,6mm/15mm	FSA Gossamer 350mm 31.6mm /20mm
ALIA Model X Superflow	SELLE SAN MARCO X3 e-bike FSA Gossamer 31.6mm / 350mm	SELLE ROYAL Rio Gel	FSA Gossamer 350mm 31.6mm
) )       	SM-RT26 180mm SM-RT26 180mm IFT AdventX 10S IFT AdventX 10S 11-48T IFT AdventX 10S ChainFlow BCD104 38T JIS 170 Turbo e-bike series ANDA	SHIMANU HIGRAUIICO M 1 400     SM-RT26 180mm	SHIMANU HIDRAUIICO M 1 400

<sup>\*</sup> Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem aviso prévio, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais.