





E850 Trekking Low Step
€ 2,699



M700 Wild ATB
€ 2,999



C800 Urban Motion
€ 2,699



E850 Trekking
€ 2,699

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

TAMANHOS DO QUADRO	S/M (46cm) - L/XL (54cm)	S-M (42cm) - L/XL (46cm)	M (50cm) - L (55cm)	S/M (46cm) - L/XL (54cm)
PESO	Aprox. 26kg	Aprox. 26 Kg	Aprox. 28kg	Aprox. 26,5kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO	145kg	135kg	120kg	145kg
PINTURA	-	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate	Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate ou Brilhante	-
CORES	White Star com acabamento brilhante Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate	Black Fog com acabamento mate Pure Red com acabamento mate Rock Blue com acabamento mate	Black Suit com acabamento mate	White Star com acabamento brilhante Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate

QUADRO

QUADRO	Low Step Alumínio	MTB Hardtail Alumínio	Low Step Alumínio	High Step Alumínio
SUSPENSÃO	Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar	Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"	-	Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar
FORQUETA	-	-	Rígida em Alumínio 28"	-
CAIXA DE DIREÇÃO	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150º Cabos Integrados	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS	ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150º Cabos Integrados

SISTEMA E-BIKE

MOTOR	SHIMANO Steps E6100 60Nm	BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm	BROSE DRIVE C Horizontal 50Nm	SHIMANO Steps E6100 60Nm
BATERIA	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Semi-Integrada no Tubo Inferior - Removível	504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km	40km a 100km
CHAVE BATERIA	Sim	Sim	Sim	Sim
CARREGADOR	2A - 7 horas para carga total	4A - 3 a 6 horas para carga total	4A - 4 a 5 horas para carga total	2A - 5 a 7 horas para carga total
ECRÃ	SHIMANO SC-E6100	BROSE Allround	MARQUARDT Display	SHIMANO SC-E6100

COCKPIT

GUIADOR	AL 680mm / 31.8mm (Reto)	FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)	AL 660mm / 31.8mm (Curvo)	AL 660mm / 31.8mm (Reto)
AVANÇO	AL 90mm - ajustável 0-90º com Integração de Cabos	FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6º	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90º	AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90º com Integração de Cabos
PUNHOS	ERGON GA30	ERGON GA30	ERGOTECH EG-AMBITION	ERGON GA30

RODAS

PNEUS	CONTINENTAL RaceKing 29"x 2,2"	MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL- 29"x2,4"	CONTINENTAL Ride Cruiser 28"x2,2"	CONTINENTAL RaceKing 29"x2,2"
TAMANHO DA RODA	29"	27,5" (S) / 29" (M-L/XL)	28"	29"
ARO	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 30mm (Tubeless Ready)	Alumínio de parede dupla 25mm	Alumínio de parede dupla 25mm
RAIOS	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto	Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm	SHIMANO HB-MT400 100 Thru Axle 15mm
CUBO TRASEIRO	SHIMANO Deore M6000 135mm	SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm	SHIMANO NEXUS SG-C6001 135mm	SHIMANO Deore M6000 135mm

SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES

TRAVÕES	SHIMANO Hidráulico MT200	SHIMANO Hidráulico MT400	CLARKS Hidráulicos M2	SHIMANO Hydraulic MT200
DISCO				