

# M700 Wild ATB

SKU	EBBQ0010
TAMANHO	S
TAMANHOS DISPONÍVEIS	M S L/XL
COR	BLACK FOG
CORES DISPONÍVEIS	RED , BLACK FOG , ROCK BLUE



**POTÊNCIA**  
Surpreende-te com o desempenho do motor BROSE DRIVE S MAG, com impressionantes 90Nm de torque, abraça a emoção de descobrir o que te espera do outro lado da próxima montanha!



**CONTROLO**  
Desfruta de um controle excecional desta e-bike, graças ao motor central, equipado com sensores de cadência, torque e velocidade que garantem um desempenho preciso e responsivo, combinado com uns confiáveis travões hidráulicos SHIMANO MT400! Podes conquistar qualquer terreno com confiança e facilidade!



**CONFORTO**  
Aproveita o teu passeio ao máximo com os detalhes desta e-bike, desde a geometria do quadro que proporciona estabilidade, aos pneus de excelente aderência e à suspensão a ar que suaviza as irregularidades do terreno!



**AUTONOMIA**  
Pedala até 100 km com uma única carga de bateria, com assistência durante o percurso, graças ao eficiente motor BROSE DRIVE S MAG. A autonomia estimada pode variar entre 40km e 100km, dependendo do peso do utilizador, das condições do terreno ou da altitude

## INFORMAÇÃO DO PRODUTO

<b>TAMANHOS DO QUADRO</b> S-M (42cm) - L/XL (46cm)
<b>PESO</b> Aprox. 26 Kg
<b>PESO MÁXIMO RECOMENDADO</b> 135kg
<b>PINTURA</b> Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate
<b>CORES</b> Black Fog com acabamento mate   Pure Red com acabamento mate   Rock Blue com acabamento mate
Reservamos o direito de modificar as informações dos produtos que aparecem neste site sem prévio aviso, incluindo equipamentos, especificações, modelos, cores e materiais

## QUADRO

<b>QUADRO</b> MTB Hardtail Alumínio
<b>SUSPENSÃO</b> Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"
<b>CAIXA DE DIREÇÃO</b> FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS

## SISTEMA E-BIKE

<b>MOTOR</b> BROSE DRIVE S MAG Horizontal 90Nm
<b>BATERIA</b> 522Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
<b>AUTONOMIA</b> 40km a 100km
<b>CHAVE BATERIA</b> Sim
<b>CARREGADOR</b> 4A - 3 a 6 horas para carga total
<b>ECRÃ</b> BROSE Allround

## COCKPIT

<b>GUIADOR</b> FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)
<b>AVANÇO</b> FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°
<b>PUNHOS</b> ERGON GA30

## RODAS

<b>PNEUS</b> MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL- 29"x2,4"
<b>TAMANHO DA RODA</b> 27,5" (S) / 29" (M-L/XL)

<b>ARO</b> Alumínio de parede dupla 30mm (Tubeless Ready)
<b>RAIOS</b> Aço inoxidável preto
<b>CUBO FRONTAL</b> SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm
<b>CUBO TRASEIRO</b> SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm

## SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES


<b>TRAVÕES</b> SHIMANO Hidráulico MT400
<b>DISCO - FRENTE</b> SHIMANO SM-RT30 203mm
<b>DISCO - TRASEIRO</b> SHIMANO SM-RT30 180mm
<b>MANÍPULO DE MUDANÇAS</b> SRAM NX 11S
<b>DESVIADOR TRASEIRO</b> SRAM NX 11S
<b>CASSETTE</b> SRAM Power Glid 1130 11-42
<b>PRATO PEDALEIRO</b> MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T
<b>CRANK</b> SAMOX Shape 170/0

<b>CORRENTE</b> KMC E11 Turbo e-bike series
<b>CHAINGUARD</b> Sim - FSA

## SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

<b>PORTA-BAGAGEM</b> ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
<b>LUZ FRONTAL</b> SPANNINGA Axendo 40 with refletor
<b>LUZ TRASEIRA</b> PICCADILY com refletor
<b>DESCANSO</b> ATRANVELO Dux
<b>GUARDA-LAMAS</b> SKS
<b>CAMPAINHA</b> Sim
<b>SUORTE DE GARRAFA</b> Não incluído. Vendido separadamente.
<b>SELIM</b> SELLE SAN MARCO X3 e-bike preto
<b>ESPIGÃO DE SELIM</b> FSA Gossamer 31.6mm / 350mm/20mm
<b>APERTO DE ESPIGÃO</b> Alumínio preto com parafuso
<b>PEDAIS</b> UNION SP-400 Flat com refletores
<b>CADEADO DE RODA</b> Não incluído. Vendido separadamente.

A	Seat Tube Length	420
	Top Tube Length	-
B	Top Tube Horizontal	616
C	Head Tube	160
D	Chain Stays	480
E	Head Tube Angle	68°
F	Seat Tube Angle	73°
G	Wheelbase	1188
H	Reach	415



Nota: Os seguintes valores servem apenas como referência. A pressão correta deverá ser ajustada pelo próprio utilizador tendo em conta o sag.  
PESO DO UTILIZADOR PRESSÃO DO AR <63 Kg 100-120 psi 63-72 Kg 120-135 psi 72-81 Kg 135-150 psi 81-90 Kg 150-170 psi >90 Kg 170+\* psi  
\*não deverá ultrapassar os 265 psi