FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

www.beeq-bicycles.com

M850 Full Suspension

SKU	EB00104
EAN	5608554003246
TAMANHO	M
TAMANHOS DISPONÍVEIS	M L S
COR	BLACK
CORES DISPONÍVEIS	BLACK , RED

POTÊNCIA

Surpreende-te com o desempenho excecional do motor SHIMANO EP800 com 85Nm de torque que te dá uma assistência sem falhas e te levará mais longe. Abraça a emoção de descobrir o que te espera do outro lado da montanha.

CONTROLO

Com a configuração mullet, obtém o melhor de uma roda de 29" na frente, oferecendo controlo e estabilidade, e o melhor de uma roda de 27.5" na traseira, proporcionando tração e conforto.

DESEMPENHO

Experimenta o desempenho incomparável da M850, graças ao seu sistema de suspensão total que absorve os impactos com excelente conforto, proporcionando o máximo desempenho na montanha. Desfruta do máximo controlo graças ao seu resistente quadro de alumínio, vai e conquista tudo!

AUTONOMIA

Desfruta das aventuras na montanha por mais tempo e com menos esforço graças à combinação eficiente da SHIMANO, com o motor EP800 de 85Nm e a bateria de 630Wh e 36V. Estima-se uma autonomia de 40 a 100km, dependendo do peso do utilizador, das condições da estrada e da altitude!

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

TAMANHOS DO QUADRO
S (38cm) - M (42cm) - L (46cm)

PESO
Aprox. 26kg

PESO MÁXIMO RECOMENDADO
135kg

PINTURA
Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Brilhante

CORES
Dark night com acabamento brilhante | Pure red com acabamento brilhante

QUADRO

QUADRO
MTB FS Full Aluminium 150mm

CAIXA DE DIREÇÃO
ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150º Cabos Integrados

SUSPENSÃO
Rockshox 35S Ar Curso 150mm Axle Boost 110mm 29''

AMORTECEDOR TRASEIRO
ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 150mm Trunnion (205x57,5)

SISTEMA E-BIKE

MOTOR
SHIMANO Steps EP800 85Nm

BATERIA
630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível

AUTONOMIA
40km a 100km

CHAVE BATERIA
Sim

CARREGADOR
2A - 6 a 8 horas para carga total

ECRÃ
SHIMANO SC-E7000

COCKPIT

GUIADOR
AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto)

AVANÇO
AL 40mm - 31.8mm - 0º

PUNHOS
VP VPG 122A

RODAS

PNEUS
CONTINENTAL MountainKing 27,5''x2,6'' / TrailKing 29''x2,4'' (Pneu Traseiro Tubeless Ready)

TAMANHO DA RODA
Mullet: 27,5'' / 29''

ARO
Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm/ Traseira: 35mm (Tubeless Ready)

RAIOS
Aço inoxidável preto

CUBO FRONTAL
Boost 110 Thru-axle 15mm

CUBO TRASEIRO
Boost 148 Thru-axle 12mm

SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES

TRAVÕES
SHIMANO Hidráulico MT520

DISCO - FRENTE
SHIMANO SM-RT30 203mm

DISCO - TRASEIRO
SHIMANO SM-RT30 180mm

DESVIADOR TRASEIRO
SHIMANO Deore 11S

CASSETE
SHIMANO Deore 11S 11-51T

MANÍPULO DE MUDANÇAS
SHIMANO Deore 11S

PRATO PEDALEIRO
MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T

CRANK
SHIMANO FC-EM600 165

CORRENTE
KMC e11 Turbo e-bike series

CHAINGUARD
Sim - GW

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

LUZ FRONTAL
LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux

SUPORTE DE GARRAFA
FIDLOCK Twist

SELIM
SELLE SAN MARCO GND

ESPIGÃO DE SELIM
KindShock Dropper Post Lev Integra Curso 150mm

APERTO DE ESPIGÃO
Alumínio preto com parafuso

PEDAIS
MARWI SP-400 Flat com refletores

A	Seat Tube Length	420
	Top Tube Length	586
B	Top Tube Horizontal	625
C	Head Tube	110
D	Chain Stays	455
E	Head Tube Angle	66.5º
F	Seat Tube Angle	75º
G	Wheelbase	1229
H	Reach	460
J	Stack	617
	BB Drop	22



Nota: Os seguintes valores servem apenas como referência. A pressão correta deverá ser ajustada pelo próprio utilizador tendo em conta o sag.
PESO DO UTILIZADOR PRESSÃO DO AR <55 kg <80 psi 55-63 kg 80-100 psi 63-72 kg 100-115 psi 72-81 kg 115-130 psi 81-90 kg 130-145 psi >90 kg 145+* psi
*não exceder 195 psi